


ドライブレコーダー 性能比較一覧表 (360°カメラ・2カメラ)

		T-SELECT								
ブランド	カーメイト		コムテック (レンズソリューション取扱い)		日本電機サービス		日本電機サービス		セルスター	
型番	DC5001DT		DC-DR652		DRC35ST		DRC35ST		GL-05AP	
品番	DC5001DT		2617800180		DRC35SETT		DRC35ST9T		GL-05AP	
品名	タクシオン 360 S		i-safe Simple5		MIRUMO eye 3カメラドライブレコーダー		MIRUMO eye 2カメラドライブレコーダー		GALUDA 2カメラドライブレコーダー	
外観										
参考売価 (円: 税抜)	69,800		40,200		42,800		42,800		42,800	
構造	360°カメラタイプ フロント: カメラ/本体一体 (本体液晶なし)		2カメラタイプ フロント: カメラ/本体一体 リヤ: セ/バレット (コード長9m)		3カメラタイプ フロント: カメラ/本体一体 リヤ: セ/バレット (コード長9m)・室内カメラ: セ/バレット		2カメラタイプ フロント: カメラ/本体一体 リヤ: セ/バレット (コード長9m)		2カメラタイプ フロント: カメラ/本体一体 リヤ: セ/バレット (コード長9m)	
取付方法	直結 (駐車監視ユニット同梱)		直結 (i-ホンダケーブル同梱)		直結		直結		直結	
記録方法	常時/常時+イベント/マニュアル (Pモード時:常時+イベント/イベント)		常時/常時+イベント/マニュアル (Pモード時:常時/常時+イベント)		常時/常時+イベント/マニュアル (Pモード時:常時/常時+イベント)		常時/常時+イベント/マニュアル (Pモード時:常時/常時+イベント)		常時/常時+イベント/クイック (Pモード時:常時/モーション/常時+イベント/モーション+イベント)	
動画画素数	全天球約410万画素+フロント約200万画素 (「ドライブモード」および「駐車監視モード」の一部) ※		フロントカメラ 約200万画素	リヤカメラ 約200万画素	フロントカメラ 約400万画素	リヤカメラ 約200万画素	フロントカメラ 約400万画素	リヤカメラ 約200万画素	フロントカメラ 約200万画素	リヤカメラ 約200万画素
暗所補正	○ (アプリによる明るさ調節機能)		-		○ (ナイトモード)	○ (ナイトモード)	○ (ナイトモード)	○ (ナイトモード)	○ (ナイトクリアver3)	○ (ナイトクリアver3)
画像補正	○ (WDR)		○ (HDR/WDR)	○ (HDR)	○ (HDR/WDR)	○ (WDR)	○ (HDR/WDR)	○ (WDR)	○ (HDR)	○ (HDR)
カメラ角	水平360°垂直360°		水平136°垂直70°対角168°	水平136°垂直70°対角168°	水平102°垂直53.4°対角122.8°	水平98°垂直°対角127	水平102°垂直53.4°対角122.8°	水平98°垂直°対角127	水平119°垂直62°対角147°	水平114°垂直61°対角141°
液晶ディスプレイ	-		2.7インチ ボタン式		3.0インチ ボタン式		3.0インチ ボタン式		2.4インチ タッチパネル	
衝撃センサー	○		○		○		○		○	
GPS	○		○		○		○		○	
SDカード	-		○		○		○		○	
メンテナンスフリー	(SD診断音声通知機能付き)		○		○		○		○	
記録メディア	microSDカード(32GB)		microSDカード(32GB)		microSDカード(32GB)		microSDカード(32GB)		microSDカード(32GB)	
映像確認方法	パソコン/スマートフォン		本体/パソコン		本体/パソコン		本体/パソコン		本体/パソコン	
記録時間 (付属SDカード・初期設定)	①常時録画: 約34分 ②イベント録画: 約11回 (32GB)		①常時録画: 約115分(初期設定時) ②イベント録画: 約30分(初期設定時) (32GB)		①常時録画: 約65分 ②イベント録画: 約15分 (32GB)		①常時録画: 約90分 ②イベント録画: 約20分 (32GB)		①常時録画: 約98分 ②イベント録画: 約27分 (32GB)	
駐車監視	○ (最大2週間)		○ (最大12時間)		△※要オプション (最大24時間)		△※要オプション (最大24時間)		△※要オプション (最大12時間)	
LED信号対策	○		○		○		○		○	
電波干渉対策 (電波干渉による音声停止を防止)	○		○		○		○		○	
音声録音	○		○		○		○		○	
製品保証	3年新品交換		3年新品交換		3年新品交換		3年新品交換		3年	
電源入力範囲	DC12V/24V		DC12V/24V		DC12V/24V		DC12V/24V		DC12V/24V	
備考	・2つの360°レンズで上下左右すべて記録する「全天球」モデル ・前方のナンバーや景色をクリアに記録する「フロント録画」搭載 ・駐車監視中は自動でモードを切替え最大2週間対応 ・威嚇LED搭載 (駐車監視中の衝撃検知で点灯) ・オプション(DC1010DT)にてアクションカメラとして使用可能 ・スマートフォンアプリ(無料)でワイヤレスに映像確認可能 ・セット内容: カメラ本体+駐車監視ユニット+microSDカード ※または全天球のみ 約730万画素/約410万画素 (上記以外)		・充実のGPS報知機能、安全運転報知機能搭載 ・GPSデータ無料更新(お客様にて実施) ・大容量32GBmicroSDカード同梱 ・駐車監視録画機能標準搭載 最大12時間録画 (バッテリーの状態をご確認のうえご利用ください) ・SDカードメンテナンスフリー ・安心・安全の日本製 ・ドラレコ装着ステッカー同梱		【室内カメラズベック】 録画画素数: 約200万画素 画角: 水平150°垂直86°対角166° 画像補正: ○ (WDR) 暗所補正: ○ (ナイトモード) GPSデータ無料更新 (お客様にて実施)		【オプション: 室内カメラズベック】 録画画素数: 約200万画素 画角: 水平150°垂直86°対角166° 画像補正: ○ (WDR) 暗所補正: ○ (ナイトモード) 参考売価: 8,000円 (税抜) ・GPSデータ無料更新 (お客様にて実施)		・災害危機管理通報 ・GPSデータ無料更新 (お客様にて実施) ・リカマール: 片方ストリートタイプを採用 ・スモークガラス対応	